

CALI[®] vinyle

Builder's Choice XL

Produits Distribués par Bamboo-Design.ca



Agrandissez votre décor

Conçu avec une durabilité de qualité professionnelle, Builder's Choice XL offre des planches de vinyle de luxe plus longues et plus larges, idéales pour la transformation rapide d'un décor résidentiel ou commerciale. Une construction 100% imperméable, un profil à verrouillage Clic rapide et une base rigide renforcée d'un composite de calcaire contribuent à une installation et un entretien facile du plancher dans tout type de pièce, sans clou ni colle et zéro acclimatation. Une couche d'usure ultra-durable de 20 mil offre une protection contre les rayures alors que l'endos coussiné intégré améliore l'isolation acoustique. Loin de sacrifier la beauté pour la performance, la collection XL présente une imagerie du grain et textures de bois si authentique que vous vous demanderez si vous vous tenez debout sur du véritable bois.

Couleurs Disponibles

Canyon Cove

Dover Beach

Paradise Pine

Seaswept Oak

Skyline Pine

Tidal Pool Pine



À vos Marques, Prêt, Mouillez-vous!

Les planches 100% imperméables sont réellement imperméables, ce qui signifie que Builder's Choice XL peut être installé dans toutes les pièces, incluant les cuisines, les salles de bains et les sous-sols. Cela facilite grandement le nettoyage!

Allez Loin

Les planches Ultra longues et larges de la collection XL rendent les pièces plus vastes, plus ouvertes et plus modernes. Elles contribuent également à une installation plus rapide, et donc une économie de temps, argent, désordre et énergie.

Une Robustesse à toute Épreuve

Chaque planche est fortifiée d'un composite de calcaire qui résiste aux chocs et procure une stabilité dimensionnelle supérieure de 50 % (moins d'expansion et de contraction) et donc aucune acclimatation ou moulure de transition requise.



Imperméable



Facile d'Entretien



Installation Facile



Pet-Friendly

Grain	Grain de bois léger
Longueur Planche	60"
Largeur Planche	9"
Épaisseur Planche	4.7mm
Couche d'usure	20mil./ 0.5mm
Membrane Intégrée	1.0mm IXPE
Profil	Système de verrouillage rapide
Construction	100% Imperméable (Composite SPC)
Méthode d'installation	Flottant ou collé
Indice Acoustique	Non disponible - À venir
Certification	Certifié FloorScore®
Qualité Air Intérieur	Faibles émissions COV & conforme à Prop 65. Résultat des tests VOC et Phtalate disponibles sur demande.
Garantie	50 Ans Résidentiel 15 Ans Commercial
Résistance au Feu	Class 1
Compatibilité Système Chaleur Radiante	Oui jusqu'à 29°C (85°F)
Poids (lb)	59.53
Points LEED	EQC4.3
Application	Résidentiel, Commercial,
Coefficient de Friction Statique (ASTM C1028)	Coefficient à sec: 0.84 Coefficient mouillé: 0.80
Nettoyabilité/ Taches & Résistance à la Lumière	Class 4, Commercial Lourd
Étendue Température	-18°C à 60°C (0°F à 140°F)