

# CALI<sup>®</sup> vinyle sélect XL

Produits Distribués par Bamboo-Design.ca

Coupez dans les dépenses, Non les coins




CALI Vinyle Select XL: Canyon Cove

## Élargissez votre décor

Conçu avec une durabilité de qualité professionnelle, Vinyle Select XL offre des planches de vinyle de luxe plus longues et plus larges, idéales pour la transformation rapide d'un décor résidentiel ou commerciale. Une construction 100% imperméable, un profil à verrouillage Clic rapide et une base rigide renforcée d'un composite de calcaire contribuent à une installation et un entretien facile du plancher dans tout type de pièce, sans clou ni colle et zéro acclimatation. Une couche d'usure ultra-durable de 20 mil offre une protection contre les rayures alors que l'endos coussiné intégré améliore l'isolation acoustique. Loin de sacrifier la beauté pour la performance, la collection Select XL présente une imagerie du grain et textures de bois si authentique que vous vous demanderez si vous vous tenez debout sur du véritable bois.


## Couleurs Disponibles



Canyon Cove




Seaswept Oak




Skyline Pine




Dover Beach




Paradise Pine



Natural Elm



Tidal Pool Pine



High Tide Elm



CALI Vinyle Select XL: Skyline Pine

## À vos marques, Prêt, Trempez-vous!

Les planches 100% imperméables sont réellement imperméable, ce qui signifie que Vinyle Select XL peut être installé dans toutes les pièces, incluant les cuisines, les salles de bains et les sous-sols. Cela facilite grandement le nettoyage

## Allez plus loin

Les planches Ultra longues et larges de la collection Vinyle Select XL rendent les pièces plus vastes, plus ouvertes et plus modernes. Elles contribuent également à une installation plus rapide, et donc une économie de temps, argent, désordre et énergie.

## Une Robustesse à toute Épreuve

Chaque planche est fortifiée d'un composite de calcaire qui résiste aux chocs et procure une stabilité dimensionnelle supérieure de 50 % (moins d'expansion et de contraction) et donc aucune acclimatation ou moulure de transition requise.

<b>Grain</b>	Grain de bois léger
<b>Longueur Planche</b>	60"
<b>Largeur Planche</b>	9"
<b>Épaisseur Planche</b>	4.7mm
<b>Couche d'usure</b>	20mil./ 0.5mm
<b>Membrane Intégrée</b>	1.0mm IXPE
<b>Profil</b>	Système de verrouillage rapide
<b>Construction</b>	100% Imperméable (Composite SPC)
<b>Méthode d'installation</b>	Flottant ou collé
<b>Indice Acoustique</b>	Avec Cali Complete: STC 61 et IIC 61 Sans membrane: STC 61 et IIC 63
<b>Certification</b>	Certifié FloorScore®
<b>Qualité de l'air Intérieur</b>	Faibles émissions COV & conforme à Prop 65. Résultat des tests VOC et Phtalate disponibles sur demande.
<b>Garantie</b>	50 Ans Résidentiel 15 Ans Commercial
<b>Résistance au Feu</b>	Class 1
<b>Compatibilité avec un chauffage radiant</b>	Oui jusqu'à 29°C (85°F)
<b>Poids (lb)</b>	59.53
<b>Points LEED</b>	EQC4.3
<b>Application</b>	Résidentiel, Commercial,
<b>Coefficient de Friction Statique (ASTM D2047)</b>	Sec: 0.78
<b>Résistance aux produits Chimiques (ASTM F925)</b>	Réussi
<b>Résistance à la lumière (ASTM 1515)</b>	Réussi
<b>Étendue de Température</b>	-18°C à 60°C (0°F à 140°F)



facile à nettoyer



installation simple



pet-friendly



imperméable